

GenSet



MG 10 S-KL



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 10 KVA E MONOFASE DA 3,3 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

| | |
|---|--|
| Dotazioni di serie | + Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none">- avaria carica batteria- alta temperatura acqua- basso livello carburante- bassa pressione olio + 1 presa trifase CEE 400V - 16A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Batteria 12 V incorporata + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Voltmetro + Contaore + Pulsante stop d'emergenza + Passaggio forche |
| Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine | + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz |
| Accessori a richiesta | + Trolley: due ruote e maniglie |
| Potenza acustica | + Lwa 95 (70 dB a 7 m) |
| Generatore CA 50Hz | + Tipo: sincro + Potenza trifase (emergenza): 10kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 9kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 3,3kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8 |
| Motore Diesel 1500 giri/min | + Tipo: Kubota D1105 - 3 cil. - 1123 cm ³ + Potenza massima: 12,7 hp (9,5 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 2 l/h |
| Altre caratteristiche | + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 40 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1357 x 707 x 942 mm + Peso a vuoto: 350 kg |

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.