



FORCE 125 230V ACD + MASCHERA



Panoramica

FORCE 125 230V ACD + MASCHERA

cod. 815861

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Compatta e leggera
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera TIGER e accessori per la saldatura MMA.

Dati tecnici

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| CODE | CODICE 815861 | A_{MAX} | CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A | IP | GRADO DI PROTEZIONE IP21 |
| V_{1PH} | TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V | P_{MAX} | POTENZA ASSORBITA MAX 2,3 kW | W_HL | DIMENSIONI 30 - 12,5 - 22,5 cm |
| F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz | P_{GEN} | POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 3 kW | kg | PESO 3,53 kg |
| A_{MIN} / A_{MAX} | CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 80 A | F | FUSIBILE DI RETE 10 A | BAR CODE | CODICE EAN 800489779150 0 |
| %USE_{20°C} | %USE (USO A 20°C) 50% - 80A | η | RENDIMENTO 70 % | Grid | PEZZI / PALLET 42 pz/pallet |
| A_{MAX} 40°C | CORRENTE MAX 80 A - 5% | φ | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6 | Grid | PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet - B |
| V₀ | TENSIONE A VUOTO MAX 72 V | φ_{DC} MIN/MAX | D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 2,5 mm | | |

(*)%USE:

Telwin SPA | Via della Tecnica 3 - 36030 VILLAVERLA (VI) ITALY - Tel. +39-0445-858811 - Fax +39-0445-858800/801 - www.telwin.com

21-nov-2018



FORCE 125 230V ACD + MASCHERA

Accessori in dotazione



MARTO/SPAZZOLA - 712139



TIGER MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802818



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260