



STK/3

Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con batteria alcalina da 9 V. (non inclusa).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato Ø 18 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta particolarmente resistenti.
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
- Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
- Ripiano interno (escluso mod. STK/1).
- Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

- Frontale e Porta 8 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 8 mm*
- *Laser Cut*

Digital Electronic Combination

- Lock controlled by a high performing electronic system provided by non-volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and locking by electromagnet.
- Internal power with 9 V alkaline battery (not included).
- Membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- Nickel-plated steel bolts Ø 18 mm.
- Lock mechanism protected by a manganese-steel plate.
- Special ledges of the door particularly resistant.
- Internal welding realised by a robot-controlled system.
- Front panel seam-welded to the casing by a robot-controlled system.
- Removable internal shelf (excluded STK/1 model).
- Anchor tongues on the 4 backs sides against jerks-attempts.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri	
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts	Weight	Volume	
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Kg	Lt	
STK/1	210	270	150	185	245	100	130	180	2	9	5	
STK/2	210	270	200	185	245	150	130	180	2	9,5	7	
STK/3B	210	340	150	185	315	100	130	250	2	11	6,5	
STK/3	210	340	200	185	315	150	130	250	2	11,5	9	
STK/4	270	390	200	245	365	150	180	300	2	15,5	14	

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa.

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: STK/1 senza chiave di emergenza diviene STK/1P con chiave di emergenza, STK/2 diviene STK/2P, etc.

On demand, all the electronic models can be equipped with a emergency opening with double-bitted key lock.

Product code of this series: Add a "P" at the end of the code of the article: Ex. STK/1 for a safe without emergency key becomes STK/1P for a safe with emergency key, STK/2 becomes STK/2P, etc.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.

Emergency lock with double-bitted key.