



Caratteristiche Tecniche

- Struttura Monoblocco in lamiera d'acciaio.
- Sistema anti-ripescaggio nella parte posteriore del cassetto per impedire il recupero / furto del contenuto.
- Spessore totale del battente 53 mm.
- Spessore delle pareti: DS19K mm. 3 - DS32K mm. 3/5
- Cassetta interna con serratura nei mod. DS32K.
- **Sistema di chiusura:** - Serratura a chiave a doppia mappa certificata EN 1300
- Cerniere esterne che permettono l'apertura della porta di 180 gradi.
- Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.
- Catenacci frontali cromati Ø 24 mm. (2 per il mod. DS19K e 3 per il mod. DS32K).
- Foro di ancoraggio sulla base.
- Colore: RAL 7024 (grafite grigia).



Caractéristiques Techniques

- Structure Monobloc en tôle d'acier.
- Système anti-pêche pour empêcher la récupération / le vol du contenu.
- Épaisseur totale de la porte 53 mm.
- Épaisseur des parois: DS19K mm. 3 - DS32K mm. 3/5
- Coffret intérieur avec serrure pour les mod. DS32K.
- **Système de fermeture :** - Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300
- Charnières externes pour une ouverture de porte de 180 degrés.
- Profil anti-arrachement côté charnières sur toute la hauteur de la porte.
- Pênes horizontaux chromés Ø 24 mm. (2 pour le mod. DS19K et 3 pour le mod. DS32K).
- Trou de fixation au sol.
- Couleur: RAL 7024 (graphite gris).



Technical Characteristics

- Monobloc Structure of steel sheet.
- Anti-fish hopper to prevent contents being retrieved / stolen.
- Total door thickness 53 mm.
- Body thickness: DS19K mm. 3 - DS32K mm. 3/5
- Internal box with key lock for the mod. DS32K.
- **Locking system :** - Double-bitted key lock EN 1300 certified
- External hinges for a wider door opening of 180 degrees.
- Tear-proof profile along the entire hinge side of door.
- Chromed horizontal bolts Ø 24 mm. (2 for mod. DS19K and 3 for mod. DS32K).
- Anchoring hole on base.
- Color: RAL 7024 (grey graphite).



DS32K



CASEFORTI ANTIRAPINA VERSAMENTO RAPIDO

Ideale per il deposito temporaneo in locali commerciali, negozi, stazioni di servizio e banche di eccedenze di cassa, di ricevute degli incassi e deposito di documenti che vengono depositati in un cassetto dotato di un sistema anti-ripescaggio cadendo nella cassaforte (mod. DS19K) o nella cassetta interna (mod. DS32K).

CERTIFICATO da IMP secondo la norma europea EN 14450-S1



COFFRES FORTS DE DEPOT DE FONDS A TRAPPE

Idéal pour la sécurisation rapide dans les magasins, commerces, restaurants, stations-service et banques des fonds, les recettes d'argent et le dépôt de documents. Les fonds sont déposés dans une trappe dotée d'un système anti-pêche et tombent dans le coffre (mod. DS19K) ou dans le coffret intérieur avec serrure (mod. DS32K).

CERTIFIES par IMP selon la norme Européenne EN 14450-S1



ANTI HOLD UP CASH DAY DEPOSIT SAFES

Ideal for temporary storage in shops, businesses, restaurant, petrol station and banks of money surplus, control of cash receipts and deposit of documents. The funds are deposited in a hatch equipped with an anti-fishing hopper and dropping into the main safe (mod. DS19K) or into the internal security box with key lock (mod. DS32K).

CERTIFIED by IMP according to European standard EN 14450-S1

Mod.	Dim. est. (mm) Dim. ext. (mm) Ext. dim. (mm)			Dim. int. (mm) Dim. int. (mm) Int. dim. (mm)			Cassetto Tiroir Drawer			Peso Poids Weight	Vol.	Prezzo* Prix Price
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	Kg	L.	€
Chiave Doppia Mappa / Clé à double panneton / Double-bitted key												
DS19K	489	342	381*	464	330	317	68 x 210 x 100			35	50	558,00
DS32K	812	419	427*	796	407	336	68 x 288 x 100			55	155	1.116,00

* Aggiungere 26 mm per la sporgenza cerniere
Ajouter 26 mm pour les paumelles
Add 26 mm for the protrusion of the hinges

*iva esclusa