TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC

WITH WELDING ACCESSORIES | PULSE | Aluminium | STEEL STAINLESS STEELS

Panoramica

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC
cod. 852030
Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF e LIFT) TIG PULSATO ed MMA in corrente continua ealternata (AC/DC), controllata a microprocessore.
Impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, alluminio, titanio, rame, nichel, magnesio e loro leghe.
Caratteristiche:
- regolazioni TIG: post gas, rampa/tempo discesa della corrente, bi-level, balance
- regolazioni MMA: arc force in funzione del tipo di elettrodo in uso
- funzionamento 2/4 tempi
- dispositivi hot started anti-stick
- predisposizione per comando a distanza
- elettrodi in MMA: rutili, basici, inox e ghisa
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente.

Completa degli accessori di saldatura TIG.

Dati tecnici

CODICE 852030	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 29 A	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 18 A	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 3,2 mm
FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MAX 4,3 kW	GRADO DI PROTEZIONE IP23
CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 160 A	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,5 kW	DIMENSIONI 43 - 17 - 34 cm
CORRENTE MAX 160 A - 20 %	FUSIBILE DI RETE 16 A	PESO 13,7 kg

TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT 230V+AC

CORRENTE AL 60% 85 A

RENDIMENTO 75 %

CODICE EAN 800489781213 7

TENSIONE A VUOTO MAX 94 V

Accessori in dotazione

ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036

CAVO 16 MMQ 3 M - 123443

TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231

RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119