

GenSet



MG 10001 SS-K



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: commerciale@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO
USCITA MONOFASE DA 10 KVA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: - avaria carica batteria - alta temperatura acqua - basso livello carburante - bassa pressione olio + Batteria 12 V incorporata + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + 1 presa monofase SCHUKO 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore magnetotermico differenziale + Pulsante stop d'emergenza + Indicatore livello carburante + Contaore + Gancio centrale di sollevamento + Deviatore AUTO/MANUAL + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Silenziatore parascintille + Scaldiglia motore
Accessori a richiesta	+ Trolley: due ruote e maniglie + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz	+ Tipo: sincrono + Potenza monofase (emergenza): 10kVA - 230V + Potenza monofase (continua): 9kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \phi$ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	+ Tipo: Kubota D722 - 3 cil. - 719 cm³ + Potenza massima: 19 hp (14 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 30 lt + Dimensioni (Lu x La x H): 1358 x 674 x 860 mm + Dimensioni con carrello (Lu x La x H): 1746 x 900 x 979 mm + Peso a vuoto: 300 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso