



## FORCE 165 230V ACX + MASCHERA



### Panoramica

#### FORCE 165 230V ACX + MASCHERA

cod. 815863

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- compatta e leggera
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di maschera AUTOMATICA e accessori per la saldatura MMA.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 815863	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 31 A	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 4,1 kW	<b>W<sup>H</sup>L</b>	DIMENSIONI 30 - 12,5 - 22,5 cm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>GEN</sub></b>	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 6 kW	<b>kg</b>	PESO 4,23 kg
<b>A<sub>MIN</sub> / A<sub>MAX</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 10 - 150 A	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 16 A	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489781890 0
<b>%USE<sub>20°C</sub></b>	%USE (USO A 20°C) 60% - 150A	<b>η</b>	RENDIMENTO 82 %	<b>Grid</b>	PEZZI / PALLET 42 pz/pallet
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	CORRENTE MAX 140 A - 7%	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6	<b>Grid</b>	PEZZI / PALLET - B 6 pz/pallet - B
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	<b>∅<sub>DC</sub> MIN/MAX</b>	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm		



## FORCE 165 230V ACX + MASCHERA

(\*)%USE:

---

### Accessori in dotazione



MARTO/SPAZZOLA - 712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



TRIBE MASCHERA MMA/MIG-MAG/TIG - 802837