



Dike Mod. Summit sublime h EN ISO 20345 S3 WR Art. 27622

Cod. Summit 27622



**DESCRIZIONE** 

Protezione: s3 wr tipologia: alte settore-impiego: agricoltura e gardening artigianato e impiantistica carrozzerie e officine edilizia e costruzioni falegnameria industria manifatturiera pulizia e manutenzione trasporti e logistica certificazioni: s3 stagione: autunno inverno primavera ambiente lavorativo: ambienti asciutti ambienti umidi per superfici irregolari per superfici lisce tipologia di prodotto: scarpe

zona del tallone chiusa. Proprietà antistatiche. Assorbimento di energia nella zona del tallone.

resistenza della suola alla perforazione, allo scivolamento, agli olii e agli idrocarburi.

TOMAIA: Nappa pieno pieno fiore bottalato/ grana. Membrana impermeabile traspirante Water Shield.

FODERA: Solidbreath® High performance, realizzata con uno speciale tessuto "a poro aperto" che elimina l'aria "viziata" e l'umidità durante la camminata, rendendo i piedi assolutamente freschi ed asciutti.

SUOLA: Un guscio che avvolge il piede e lo protegge come una diga. L'intersuola dipinta a mano ne alleggerisce i volumi. Ispirata all'outdoor coniuga leggerezza con resistenza estrema, il disegno del battistrada è studiato per accompagnarvi in sicurezza su ogni tipo di terreno, gli importanti tasselli Dirty Stop® sono studiati per evacuare rapidamente liquidi e fango.

BATTISTRADA: PU compatto trasparente.

INTERSUOLA: PU espanso.

PUNTALE: Aluforce® puntale in fusione di alluminio, ultra leggero e ad alta resistenza.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE: Highsafe-Tex® speciale suoletta anti-perforazione ad alta densità. Realizzata con un materiale innovativo e cucita alla tomaia garantisce il più alto standard di protezione. Resistente e flessibile.

PLANTARE: in EVA, anatomico ed estraibile per il massimo comfort.

NORMATIVA: EN ISO 20345 S3 WR SRC



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni