Gamma Zinken JBOS-5 Levigatrice a rullo oscillante 230V con rulli da banco

Cod. J708404M



DESCRIZIONE

La levigatrice a rullo oscillante indispensabile per i liutai.
Le superfici esterne di un manufatto sono relativamente semplici da levigare, ma le parti interne a inaccessibili erano un problema, ora con la JBOS 5 tutte le parti anche le più piccole si possono levigare con facilit'. Tutto il meccanismo è a bagno d'olio

Larga superficie di lavoro per maneggiare i pezzi
Massiccio piani di lavoro inclina-bile a -45°, la posizione di 0 è regolabile
l'oscillazione di 25 mm permette la levigatura con una più ampia superficie
Motore potente da 0,5 HP per lavori continuativi
4 Piedini anti vibranti in gomma
Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d'olio a tenuta per garantire una lunga durata
La bocchetta d'aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm è posizionata sotto al piano per aspirare le povere prima che entri in sospensione nell'aria.
Altezza max lavorabile 100 mm
né oscillazioni 30/min
Corsa oscillazioni 25 mm
Dimensioni tavola d'appoggio 370 x 370 mm
Inclinazione tavola d'appoggio 0Ø 45°
velocità rotazione 1400 giri/ 1'
Bocchetta di aspirazione Ø 57 mm (100mm)
Potenza erogata 230 V S1 350 W
Potenza max 230 V S6 600W
Dimensioni d'ingombro totali 370x370x460 mm

Peso netto 35 Kg

Dotazione standard
Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6, 12, 16, 38 e 50 mm, 100 G
2 inserti di riduzione piano per tondi
2 inserti di riduzione oblunghe
Bocchetta d'aspirazione da 57 mm con riduzione a 100 mm

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni