

**Gamma Zinken JOSS-S Levigatrice a rullo oscillante 230V
con rulli**

Cod.

JJOSS-SM



DESCRIZIONE

La levigatrice a rullo oscillante professionale per legno

Le superfici esterne di un manufatto sono relativamente semplici da levigare, ma le parti interne a inaccessibili erano un problema, ora con la JOSS-SM tutte le parti anche le più piccole si possono levigare con facilità. Tutto il meccanismo di oscillazione è a bagno d'olio per una durata di anni di onorato servizio.

La solida struttura che racchiude il motore porta due pratiche mensole per alloggiare i rulli pronti all'uso

Altezza di lavoro comoda ed ergonomica

10 Alberi completi di manicotti in gomma dura e rulli abrasivi con un sistema rapido di montaggio

Tutto il sistema è guidato da cuscinetti a sfere di precisione

Il sistema di oscillazione è inserito in un contenitore a bagno d'olio a tenuta per garantire una lunga durata

Massiccio e largo piano di lavoro da 610x610 mm inclinabile a -45°, la posizione di 0 è regolabile

Altezza max lavorabile 160 mm

oscillazioni al minuto 60

Corsa oscillazione 38 mm

Dimensioni tavola d'appoggio 620 x 620 mm

Inclinazione tavola d'appoggio 0°/45°

velocità rotazione 1400 giri/1'

Lunghezza dei rulli 150 / 230 mm

Bocchetta di aspirazione 100mm

Potenza 1200 W / 230 V

Dimensioni d'ingombro totali 760x700x1130 mm

Peso netto 98 Kg

Dotazione standard

Completa di rulli e manicotti abrasivo da 6x125, 9x150, 12x150, 15x150, 19x230, 25x230, 38x230, 50x230, 75x230, 100x230 mm, 100G

6 inserti di riduzione piano

Bocchetta d'aspirazione da 100 mm

Chiavi di servizio



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni