

Gamma Zinken JWBS-14Q M Segha a nastro ø ruota 355 mm
230V

Cod. J10000855M



DESCRIZIONE

Sega a nastro JWBS 14/16/18/20

JWBS 14, 18Q e 20Q: Leva di tensionamento rapido della lama a doppia funzione: 1 posizione detensionamento quando la macchina è a riposo, 2 rilascio totale della lama per un rapido cambio JWBS 18Q e 20Q: due velocità con cambio a puleggia (550 e 970 m/min) Struttura macchina con un nuovo design che ne aumenta la rigidità alla torsione nel caso sia richiesta una grande tensionatura della lama Guida parallela di precisione con bloccaggio a leva ad "una mano", con aggancio a "T" e guida per curvilinei (il singolo punto di appoggio permette di fare tagli paralleli su sagome curve) Largo pianale in ghisa inclinabile in due direzioni e sostenuto da due supporti a mezza luna Ruote volano in ghisa, bilanciate e ricoperte di resina PU Guida lama di precisione sopra e sotto piano aumentano le performance e la vita della lama Semplice e precisa regolazione dell'altezza del guida lama superiore mediante la protezione telescopica con movimento a cremagliera Un cursore solidale alla protezione guida lama, indica esattamente l'altezza di taglio Un grande volantino in ghisa, permette di tensionare le lama, con un cursore ed una scala millimetrata si controlla l'esatta tensionatura La tensionatura della lama si controlla da una apposita finestra sul lato della macchina

Dotazione Standard: Interruttore a sgancio elettromagnetico Lama 20 mm con 7 z/i Certificazione CE / Certificazione Holz BG per ridotte emissioni di polveri

Modello JWBS 14Q

Cod. articolo 230 V 232141 (10000855 M)

Altezza taglio a 90° 200 mm

Larghezza lama min 3 mm

Larghezza lama max 25 mm

Larghezza taglio 350 mm

Sviluppo lama 2560 mm

Dimensioni tavola 500x385 mm

Inclinazione tavola -10° / 45°
Fermo regolabile 90°
Diametro ruota volano 355 mm
Velocità di taglio 800 m/1'
Potenza 230V 550 W
Potenza assorbita 230V 950W
Dimensioni totali mm 830 x 785 x 1750
Peso 90 Kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni