GenSet Generatore con motore diesel monofase/trifase raffreddato ad acqua MG 33 I-SY

Cod. **MG 33 I-SY**



DESCRIZIONE

Dotazioni di serie
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
avaria carica batteria
basso livello carburante
bassa pressione olio
alta temperatura acqua
1 presa trifase CEE 400V - 63A
1 presa trifase CEE 400V - 32A
1 presa monofase CEE 230V - 32A
1 presa monofase CEE 230V - 16A
Batteria 12V incorporata
Contaore
Voltmetro
Pulsante stop d'emergenza
Indicatore visivo livello carburante
Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto
Interruttore differenziale salvavita
Protezioni per uscite di potenza
Regolatore automatico di tensione
Tubo di estrazione olio motore
Gancio centrale di sollevamento
Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz

Tipo: sincrono
Potenza trifase (emergenza): 30kVA - 400V
Potenza trifase (continua): 27kVA - 400V
Potenza monofase (massima): 10kVA - 230V
Fattore di potenza: cos M 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min Tipo: Yanmar 4TNV98 - 4 cil. - 3319 cm3
Potenza massima: 46,1 hp (34,4 kWm)
Avviamento: elettrico (12Vcc)
Raffreddamento: acqua
Consumo carburante al 75% del carico: 6,4 l/h
Altre caratteristiche + Classe d’isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 40 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1900 x 910 x 1100 mm
Peso a vuoto: 690 kg

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni