**GenSet Generatore con motore diesel monofase/trifase silenziato MG 10 S-KL**

**Cod. MG 10 S-KL**



## DESCRIZIONE

Dotazioni di serie
Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:
avaria carica batteria
alta temperatura acqua
basso livello carburante
bassa pressione olio
1 presa trifase CEE 400V - 16A
1 presa monofase CEE 230V - 16A
Batteria 12 V incorporata
Protezioni per uscite di potenza
Interruttore differenziale salvavita
Voltmetro
Contaore
Pulsante stop d'emergenza
Passaggio forche
Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA 50Hz
Tipo: sincrono
Potenza trifase (emergenza): 10kVA - 400V
Potenza trifase (continua): 9kVA - 400V
Potenza monofase (massima): 3,3kVA - 230V
Fattore di potenza: cos M 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min

Tipo: Kubota D1105 - 3 cil. - 1123 cm3
Potenza massima: 12,7 hp (9,5 kWm)
Avviamento: elettrico (12Vcc)
Raffreddamento: acqua
Consumo carburante al 75% del carico: 2 l/h
Altre caratteristiche + Classe d’isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 40 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1357 x 707 x 942 mm
Peso a vuoto: 350 kg

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni