

**GenSet Generatore con motore diesel monofase silenziato
MG 10001 SS-K**

Cod. **MG 10001 SS-K**



DESCRIZIONE

Dotazioni di serie

Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per:

avaria carica batteria
alta temperatura acqua
basso livello carburante
bassa pressione olio

Batteria 12 V incorporata

1 presa monofase CEE 230V - 32A

1 presa monofase CEE 230V - 16A

Protezioni per uscite di potenza

Indicatore livello carburante

Voltmetro

Contaore

Gancio centrale di sollevamento

Potenza acustica Lwa 95 (70 dB a 7 m)

Generatore CA - 50Hz + Tipo: sincro

Potenza monofase (emergenza): 10kVA - 230V

Potenza monofase (continua): 9kVA - 230V

Fattore di potenza: cos M 0,8

Motore Diesel 3000 giri/min

Tipo: Kubota D722 - 3 cil. - 719 cm³

Potenza massima: 19 hp (14 kWm)

Avviamento: elettrico (12Vcc)

Raffreddamento: acqua
Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 l/h
Altre caratteristiche + Classe d'isolamento: H
Temperatura ambiente: 40 °C
Altitudine di riferimento: 1000 m
Grado di protezione: IP 23
Capacità serbatoio carburante: 30 l
Dimensioni (Lu x La x H): 1050 x 630 x 775 mm
Peso a vuoto: 295 kg



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni