Optimum Tornio altezza punte 125 mm distanza punte 550 mm 750 W 230V 050OP0350

Cod. 050OP0350



DESCRIZIONE

050OP0350
TORNI PER IL FAI DA TE TU 2406

Guide del bancale temprate e rettificate
Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino ?0,009 mm
Precisione di rotazione concentrica autocentrante ?0,05 mm
Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
Cuscinetto reggispinta
Cuscinetti a rulli conici
Vite conduttrice montata su cuscinetti sinterizzati
Bancale prismatico temprato per induzione (HRC 42-52), rettificato di precisione, in ghisa grigia
Slitte lavorate di precisione e regolabili con lardoni conici
Volantini con graduazione fine regolabile, divisione 0,04/0,01 mm
Portautensili a quattro scomparti
La contropunta si può spostare di ± 5 mm per la tornitura conica
Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 0,02 mm
Motore potente e andamento costante della coppia
Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
Contropunte fisse CM2 - CM3
Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
Portautensili a 4 scomparti
Set ingranaggi cambio
Chiavi di servizio

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz W 750
Altezza punte mm 125
Distanza tra le punte mm 550
Ø tornibile su bancale mm 250
Larghezza bancale mm 135
Attacco mandrino Ø mm 52
N° giri mandrino rpm 125 - 2.500
N° velocità 6
Cono mandrino CM 3
Passaggio barra Ø mm 21
Corsa slitta superiore mm 75
Corsa slitta trasversale mm 120
Filettatura a passo metrico mm/giro 0,4 - 3,5
Filettatura pollici fil/1" 44 - 10
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti mm 14x14
Cono contropunta CM 2
Corsa contropunta/cannotto mm 70
Dimensioni mm 1.310x520x560
Peso netto kg 125

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni