D'amico forniture
https://www.damicoforniture.com/

Optimum Trapano da banco foratura max Ø 13 mm 230V 058OP8131

Cod. 058OP8131

DESCRIZIONE

TRAPANI DA BANCO CON TRASMISSIONE A CINGHIA TRAPEZOIDALE B 13 DISPONIBILE IN 10 GIORNI
Piano di lavoro di precisione, inclinabile ± 45° e ruotabile a 360° · Basamento massiccio, di ampie dimensioni, con scanalature, fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore · Motore elettrico di qualità, in alluminio, potente e silenzioso · Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato. Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità. Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza · Alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte. Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione. Mandrino a serraggio rapido OPTIMUM in fornitura standard · Leva discesa cannotto lunga, di forma ergonomica, con impugnatura antiscivolo Softgrip per un facile utilizzo. Fermo della profondità di foratura · Interruttore di sicurezza conforme IP 54, con relè di minima tensione. Interruttore di emergenza separato · Costruiti secondo direttive CE
Potenza motore 230 V ~ 50 Hz W 300
Capacità max foratura acciaio (S235JR) mm 13
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR) mm 12
Distanza mandrino/colonna mm 104
Attacco mandrino fisso B16
Corsa cannotto mm 50
N° giri mandrino rpm 520 - 2.620
N° velocità 5
Dimensioni tavola mm 160x160
Dimensioni scanalature a T mm 14
Tavola trapano inclinabile/ruotabile ±45° / 360°

Distanza max mandrino/tavola mm 240
Dimensioni base mm 135x175
Distanza max mandrino/base mm 325
Ø colonna mm 46
Dimensioni mm 420x220x580
Peso netto kg 19
DOTAZIONE DI SERIE
Mandrino a cremagliera 1-13 mm

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni