Optimum Trapano radiale da banco foratura max Ø 16 mm, 230 V 058OP9161

Cod. 058OP9161

DESCRIZIONE

TRAPANI RADIALI PER LEGNO, PLASTICA ED ALLUMINIO RB 6T DISPONIBILE IN 10 GIORNI
Alta silenziosità di funzionamento grazie al trascinatore a più denti rettificato · Testa portapunte e piano di lavoro inclinabili ± 45° · Ampia sporgenza grazie alla testa della macchina mobile in senso orizzontale · Albero mandrino portapunte montato su cuscinetti a sfera di precisione · Fermo della profondità di foratura · Trasmissione di forza ottimizzata grazie alle pulegge in alluminio e alle cinghie trapezoidali dentate GATES di alta qualità · Mandrino di foratura di alta precisione di rotazione concentrica misurata < 0,03 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte · Protezione mandrino portapunte per una massima sicurezza dell'operatore con altezza regolabile e microinterruttore · Interruttore di sicurezza di facile comando con grado di protezione IP 54; interruttore di emergenza separato · Relè di minima tensione · Tavola trapano lavorata con precisione con fori di fissaggio per un supporto tavola maggiore · Colonna in acciaio per una maggiore silenziosità e stabilità · Leva discesa cannotto di forma ergonomica con impugnatura antiscivolo · Motore elettrico silenzioso e potente con alloggiamento in alluminio · Costruiti secondo direttive CE
Potenza motore 230 V ~ 50 Hz W 750
Capacità max foratura su acciaio (S235JR) Ø mm 16
Capacità max foratura continua su acciaio (S235JR) Ø mm 12
Attacco mandrino CM 2
Distanza mandrino/colonna mm 115 - 430
Corsa cannotto mm 80
N° giri mandrino rpm 390 - 3.000
N° velocità 5
Dimensioni tavola mm 225x230
Dimensioni scanalature a T mm 14
Tavola trapano inclinabile ±45°

Distanza max mandrino/tavola mm 380
Distanza max mandrino/base mm 550
Dimensioni mm 820x335x930
Peso netto kg 47
DOTAZIONE DI SERIE
Mandrino a cremagliera
Cono attacco CM2

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni