

Proxxon MICRO profilatrice da banco MP 400 - 27 050

Cod. 27050



## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Giri al minuto 25.000 giri/min

**In dotazione** pinze di serraggio 2,4 – 3,0

e 3,2 mm

Potenza assorbita 100 W

Superficie di lavoro 300 x 140 mm Tensione elettrica 220 - 240 V

## **DESCRIZIONE**

Per profilare, scanalare, fresare, eseguire battute e tenoni, nonchè troncare. Consente anche la esatta lavorazione di spigoli e tagli longitudinali (nel modellismo ad esempio per porte, portelle e particolari di casse). Potente motore protetto contro la polvere, azionamento a cinghia dentellata. Asse montato su doppio cuscinetto a sfere.

Attacco utensili con pinze di serraggio in acciaio a tre sezionature (in dotazione una per ogni diametro: 2,4 – 3,0 e 3,2 mm). Regolazione in altezza della fresatura tramite volantino con anello graduato azzerabile. (1 giro = 1,0 mm, 1 tacca = 0,05 mm). Stabile tavolo in alluminio con guida longitudinale e guida a goniometro nonchè protezione fresa e dispositivo per tenere in basso il pezzo. Cassa in ABS. Attacco per aspirazione polvere integrato con bocchettone adatto a qualsiasi aspirapolvere domestico. **Dati tecnici :** 220 – 240 V. 100 W. 50/60 HZ. 25.000 giri/min. Tavolo fresatura 300 x 140 mm.

**Dati tecnici**: 220 – 240 V. 100 W. 50/60 Hz. 25.000 giri/min. Tavolo fresatura 300 x 140 mm. No 27 050

D'Amicos.r.I

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni