

Proxxon Pialla a filo AH 80 Art. 27 044

Cod. 27044



CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza piallatura80 mmPotenza assorbita200 WProfondità di passata0,8 mmSuperficie di lavoro400 x 80 mmTensione elettrica220 - 240 VVelocità a vuoto6.000/min

DESCRIZIONE

Costruzione portante in pressofusione d'alluminio con alesature realizzate su macchine CNC. Il presupposto per poter piallare legno dolce e duro senza vibrazioni con risultati precisi e puliti. Il cuore della macchina: albero portacoltelli su cuscinetti a sfere con coltelli intercambiabili in HSS.

Azionamento tramite silenzioso motore speciale a corrente continua ecinghia dentellata. Piano di tavolo rettificato. Semi-tavolo destro con regolazione fine tramite pomello a vite. Guida longitudinale registrabile, inclinabile di 45° su ambo i lati (con scala graduata). Protezione coltelli che non ostacola il lavoro. Interruttore a relé con funzione di arresto d'emergenza e protezione contro la riaccensione a seguito di black-out.

Bocchettone di aspirazione e dispositivo spingipezzo.

Dati tecnici: 220 – 240 V. 200 W. 50/60 Hz.Piano di lavoro 400 x 80 mm. Larghezza piallabile 80 mm. Massima asportazione truciolo (profondità di passata) 0,8 mm. Numero di giri dell'albero portacoltelli 6.000/min. Peso 5,5 kg. Costruzione classe di protezione 1.

No 27 044



Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI Riproduzione vietata per foto e descrizioni