Proxxon Smerigliatrice a disco TSG 250/E 28 060 **Cod. 28060**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione disco	250 mm
In dotazione	2 dischi grana 100 e 2 grana 240
Misure	330 x 280 x 230 mm
Tensione elettrica	220 - 240 V

DESCRIZIONE

Smeriglia bordi longitudinali e frontali, stondature, ugnature, e sopratutto superfici piane ad angolo precisamente retto. Per lavorare su legno dolce, duro, metalli non ferrosi, acciaio, plastica (anche plexiglas e vetroresina) sughero e gomma. Una chiara tabella indica la giusta velocità (tra 250 e 750 metri/min. da selezionare in base al materiale) Stabile costruzione : 4 Cassa principale in alluminio pressofuso con nervature di rinforzo (niente tubi d'acciaio o lamiere stampate). Disco rettificato frontalmente con utensili al diamante. I dischi autoadesivi aderiscono tenacemente ma possono nonostante tutto essere facilmente sostituiti. Con bocchettone per l'aspirazione della polvere per un lavoro pulito.
Dati tecnici : 220 – 240 Volt. Trasmissione con cinghia dentata Optibelt (demoltiplicazione 7,3:1). Velocità di smerigliatura regolabile elettronicamente da circa 250 a 750 metri/min. Disco di levigatura Ø 250 mm, massima altezza di levigatura 135 mm. Piano di lavoro 275 x 105 mm (inclinabile di 45° verso il basso e di 15° verso l'alto). Dimensioni senza tavolo 330 x 280 x 230 mm. Guida a goniometro, 2 fogli abrasivi grana 100 e 2 grana 240 in dotazione.
No 28 060

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni