
Proxxon Tornio di precisione PD 250/E 24 002 **Cod. 24002**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza delle punte	70 mm
Altezza delle punte su slitta	46 mm
Corsa slitta superiore	corsa 60 e rispettivamente 45 mm
Fondo passante	10,5 mm
Giri al minuto	100 a 300 oppure a 1.000 giri/min
In dotazione	calotta di protezione con interruttore di sicurezza
Larghezza fra le punte	250 mm
Mandrino	a 3 griffe a norma DIN 8386 classe 1 (coassialitá 0,04 mm)
Tensione elettrica	220 - 240 V
Volantini	1 tacca = 0,05 mm, 1 giro = 1 mm

DESCRIZIONE

Larghezza tra le punte 250 mm. Altezza delle punte 70 mm. Altezza sulla slitta trasversale 46 mm

Basamento: In ghisa acciaiosa con larga guida prismatica rettificata. Per lavorare senza vibrazioni anche con sforzo elevato. Sul retro flangia per il fissaggio della fresatrice-foratrice PF 230. Vite conduttrice con carenatura di protezione. Cassa fuso operatore: In pressofusione d'alluminio. Fuso operatore su cuscinetti di precisione (coassialitá senza mandrino 1/100 mm) foro passante 10,5 mm. Dal lato mandrino alesatura da 14 mm per 70 mm di lunghezza. Alesatura conica MK 2. Interruttore girevole per l'inserimento dell'avanzamento automatico tramite vite conduttrice (a scelta 0,05 oppure 0,1 mm/giro).
Controtesta: In pressofusione di alluminio. Cannotto Ø 20 mm, corsa fino a 30 mm. Con scala graduata millimetrica attacco conico MK 1 e contropunta girevole.
Carrello: In pressofusione di zinco. Slitta trasversale e slitta superiore in acciaio (corsa 60 e rispettivamente 45 mm). Torretta portautensili girevole per utensili da 8 x 8 mm.
Azionamento: Silenzioso motore speciale a corrente continua con trasmissione a cinghia a 3 velocitá 300 – 900 e 3.000/min. Grazie alla regolazione elettronica supplementare (ad onda piena) a seconda della posizione della cinghia si puó variare la velocitá da 100 a 300 oppure a 1.000 giri/min in continuo. Rotazione destrorsa e sinistrorsa. Interruttore a relè con stop d'emergenza e protezione sotto tensione.
Mandrino: Pregiato mandrino a 3 griffe a norma DIN 8386 classe 1 (coassialitá 0,04 mm). Capacitá di serraggio con griffe invertibili da 2 a 75 mm. In dotazione calotta di protezione con interruttore di sicurezza.

Volantini: In alluminio con scala graduata azzerabile (1 tacca = 0,05 mm, 1 giro = 1 mm). Dispositivo di filettatura incorporato: Con ruote dentate intercambiabili per filettature sinistrorse e destrorse per i principali passi (0,5 – 0,625 – 0,7 – 0,75 – 0,8 – 1 – 1,25 – 1,5).
Ulteriori dati tecnici : 220 – 240 V. 50/60 Hz. Dimensioni lunghezza 560, profonditá 270, altezza 170 mm.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni