D'amico forniture
https://www.damicoforniture.com/

**Rigo Turbina Multirigo TMR180-E con 1 Gomito per soffitti GOM05, 10 filtri fibra,1 Densimetro DEN01K, Serbatotio ricambio per MRI-AS, 4 ugelli, pistola aerografo MBA e MRI-AS**

**Cod.** KIT.TMR180-E.MBA.MRI-AS.GOM05.SER38IK.FIL01x

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Assorbimento elettrico** | 7,5 Aca max |
| **Cavo elettrico** | 7 mt |
| **Potenza assorbita** | 1800 W |
| **Quantità d'aria erogata** | 1.100-2.500 l/min. |
| **Tensione elettrica** | 230 Vca, 50 Hz |
| **Tubo aria** | 7 mt |

## DESCRIZIONE

**OFFERTA COMPRENSIVA DI:**
**N° 1 RigoTurbina Multirigo TMR180E**
**N° 1 Pistola aerografo MBA**
**N° 1 Gomito per pitturare i soffitti GOM05**
**N° 4 Ugelli di ricambio varie misure**
**N° 10 Filtro fibra di ricambio**
**N° 1 Pistola aerografo MRI-AS**
**N° 1 Densimetro DEN01K**
**N° 1 Serbatoio ricambio per MRI-AS SER38IK**

Apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire attraverso un motore tangenziale a 3 stadi un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.Il sistema permette con l'abbinamento di specifici aerografi di verniciare con grande velocità, precisione e sicurezza abbassando i costi e nel rispetto dell'ambiente con effetto nebbia contenuto.
L'apparecchiatura inoltre produce aria calda e secca (diminuendo in media del 40% l'umidità relativa), tutto a vantaggio di una migliore e più rapida essicazione del materiale. Il top di gamma per prestazioni. Col suo motore da 1800 W permette una rapidità sorprendente nell'applicare tutti i materiali coprenti. Le nuove caratteristiche permettono anche di spruzzare di materiali molto densi e difficili.
La turbina TMR180E presenta un pannello di controllo a touch con indicatori a led. Questa innovazione rende più facile e veloce

la regolazione della potenza del motore attraverso un semplice tocco dei pulsanti. Dotato di serie del sistema RF Rigo brevettato. Un radiocomando appositamente studiato che permette di gestire la regolazione della potenza del motore a distanza esattamente allo stesso modo del touch del pannello di controllo per ottimizzare la quantità e il grado di finitura del prodotto coprente in base anche alla sua densità/viscosità. Novità di serie anche il sistema Air Tube Flex: tubo appositamente studiato è realizzato per migliorare notevolmente la maneggevolezza e l'utilizzo con l'aerografo in qualunque situazione di movimento. Utilizzabile con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente e in questo caso, dovuto alla potenza e alla quantità d'aria erogata, anche di materiali più pesanti come rivestimenti plastici (in abbinamento all'aerografo MBL). Peculiarità di questa macchina è la maggiore pressione per permettere una velocità di lavoro nettamente superiori rispetto agli altri modelli della stessa serie. L'apparecchiatura è abbinabile ad una notevole quantità di accessori così da personalizzarla a proprio uso.
**Dotazioni:** ATC08 Air Tube Flex, Tubo in PU trasparente ad alta flessibilità da 7m completo di due attacchi (per tutte le turbine TMR e TMR serie E quantità: 1
FIL03 Filtro aria di aspirazione quantità: 2
RAD01 Radiocomando (per TMR 90E, TMR150E e TMR180E) quantità: 1
SPA05K Tracolla di trasporto quantità: 1
VPA Vaschetta portaogetti
**Usi:** Materiali di copertura lavorabili Vernice a base acqua o solvente (smalti, antiruggini, impregnanti, flatting, etc.) Pitture murali (tempere, idropitture, multicolore, pitture al quarzo fine, etc.) Rivestimenti plastici con granulometria Max. 3 mm. Applicabili solo con aerografo tipo MBL
**NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo.**

D'Amico s.r.l forniture e servizi
Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni