Rigo Turbina Multirigo TMR80 con VPA, 2 filtri fibra, 3 ugelli, pistola MBA con densimetro

CodKIT.TMR80/6.MBA.DUSx2



CARATTERISTICHE TECNICHE

Air tube flex system	No
Assorbimento elettrico	3,8 Aca max
Cavo elettrico	7 mt
Gruppo di ventole	Bi-stadio
Pannello di controllo	No
Potenza assorbita	800 W
Pressione	0,02/0,18 bar (0,30/2,60 psi)
Quantità di aria erogata	450-2.100 l/min.
Radiocomando	No
Tipo di motore	Doppio isolamento
Temperatura di esercizio	Da -10°C a + 40°C
Tensione elettrica	230 Vca, 50 Hz

DESCRIZIONE

OFFERTA COMPRESIVA DI:
N° 1 Turbina Multirigo TMR80 con VPA
N° 1 Pistola aerografo MBA con densimetro
N° 3 Ugelli di ricambio varie misure
N° 2 Filtro fibra di ricambio

Apparecchiatura per la verniciatura a spruzzo in grado di fornire attraverso un motore tangenziale a 2 stadi un alto volume d'aria a bassa pressione (HVLP), caratterizzata da un'invidiabile praticità, versatilità e semplicità d'uso.
La portata dell'aria è regolabile per mezzo di un sistema elettronico integrato – solo per i modelli TMR80 e TMR140 - per ottimizzare la quantità e il grado di finitura del prodotto coprente in base anche alla sua densità/viscosità. Permette con l'abbinamento di specifici aerografi di verniciare con grande velocità, precisione e sicurezza abbassando i costi e nel rispetto dell'ambiente con effetto nebbia contenuto.
L'apparecchiatura inoltre produce aria calda e secca (diminuendo in media del 40% l'umidità relativa), tutto a vantaggio di una migliore e più rapida essicazione del materialeUtilizzabile con tutti i tipi di vernice/pittura a base di acqua o solvente. L'apparecchiatura è abbinabile ad una notevole quantità di accessori così da personalizzarla a proprio uso.
L'unità soffiante viene fornita con le seguenti dotazioni di serie:
ATC03 Tubo in PU* trasparente da 3m completo di due attacchi (per TMR 55 e TMR 80) *Poliuretano quantità: 1
FIL03 Filtro aria di aspirazione quantità: 2

NB: per ottenere prodotti con buone caratteristiche di resistenza meccanica ed agli agenti atmosferici è necessario attenersi alle norme dettate dal fabbricante dei prodotti coprenti. Preparare quindi i prodotti utilizzati seguendo le indicazioni di quest'ultimo.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni