Svelt Trabattello DINGO Completo in acciaio Mt.1,60 x 0,80 x H.7,60 Norme Europee

Cod. ADINGC760



DESCRIZIONE

CONSEGNA IN 5/7 GIORNI LAVORATIVI
Trabattello di dimensioni intermedie ottimo per uso sia interno che esterno
realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio senza attrezzi.
Le crociere formano una struttura staticamente perfetta che non può subire torsioni anche a grandi altezze, fornendo inoltre un ampio spazio di lavoro in facciata.
In certe condizioni e con l'aggiunta di un accessorio, può essere anche usato come sistema di accesso e di sbarco in quota (tetto, copertura, piano).
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezze componibili: da m 1,90 a m 7,60
Ingombro: m 1,60 x 0,80
Portata max: kg 200/m² (incluse 2 persone - piani e scalette esclusi)
Campata: altezza m 1,50 - peso kg 24
Montanti: in tubo di acciaio tondo Ø mm 38
DOTAZIONI STANDARD (NORME ITALIANE)
Base componibile composta da:
n.2 elementi di base verdi verniciati con polveri epossidiche.
n.4 tiranti verdi di base verdi verniciati con polveri epossidiche
n.4 ruote in gomma diametro 150 mm
n.4 livellatori per dislivelli o marciapiedi

n.2 crociere di base
n.4 cunei
Ringhiera di protezione rossa da 1,50 m, verniciata con polveri epossidiche che incorpora 2 parapetti
Manuale d'uso e manutenzione e certificato di conformità alle vigenti norme
Etichetta di identificazione
COMPLETO DI:
Piano di base n°1
Piano in acciaio n°2
Parapetti aggiuntivi n°4
Scalette singole n°0
Scalette doppie n°2

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni