Svelt Trabattello EUROTECH Completo in acciaio Mt.2,00 x 1,20 x H.12,40 Norme Europee

Cod. AEUROTECHC1240



DESCRIZIONE

Il trabattello EuroTech è realizzato in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine.
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di montaggio.
Le spalle che presentano una distanza tra i poli zigrinati di 30 cm per una comoda salita dell'operatore.
Le crociere di base sono uguali a tutte le altre.
Con questo trabattello non è obbligatorio utilizzare le scalette interne per l'accesso agli impalcati.
Certificato a norme europee EN1004-1-2 può essere usato senza ancoraggio e senza dispositivo anticaduta fino a 12 m al piano all'interno di edifici e 8 m al piano all'esterno.
Campata 5 pioli altezza m 1,50 - peso kg 30
½ campata 3 pioli altezza m 0,90 - peso kg 21
ALTEZZE COMPONIBILI: da m 1,90 a m 13,90
INGOMBRO: m 2,00 x 1,20
PORTATA MAX: kg 200/m2 (2 persone) Classe 3
MONTANTI in tubo di acciaio tondo Ø mm 45
CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni.
Il manuale contiene il Certificato del costruttore.
Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt
Le spalle con pioli utilizzabili come scale verticali
Meno pezzi e montaggio + rapido (ideale anche per chi noleggia)
42 altezze di lavoro disponibili
COMPLETO DI:
Terminali n° 2+2

Staffe n° 4
Piano di lavoro con fermapiedi n° 1
Piani di lavoro intermedi n° 4
Parapetti n° 20
Livellatori n° 4
Campata da 1,5 m n° 8
Servosystem n° 1

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni