Technomax Cassaforte comb. elettronica Gold Trony Dim H.210 × L.340 × P.200 GT/3

Cod. **GT/3**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Certificazione cassaforte	EN 14450 S1
Certificazione serratura	EN 1300
Spessore frontale e porta	10 mm

DESCRIZIONE

GOLD TRONY DISPONIBILE IN 7/10 GIORNI
Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
Alimentazione interna con batterie alcaline (non incluse).
Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm (GT/1 - GT/2 - GT/3B - GT/3 Ø 18 mm fissi).
Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Saldatura perimetrale del frontale al corpo realizzata in continuo con sistema robotizzato.
Ripiano interno (escluso mod. GT/1).
Alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo con funzione antistrappo.
Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni