Technomax Cassaforte con combinazione elettronica e feritoia Pro TR Dim H.280 × L.400 × P.350 GTR/4

Cod. GTR/4

DESCRIZIONE

Combinazione Elettronica Digitale con Ritardo di Apertura Variabile da 0 a 99 minuti
Spessore Frontale e Porta 10 mm.
Spessore Corpo 5 mm.
Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
Alimentazione interna da rete 220 V. con alimentatore/trasformatore in dotazione, oppure con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
Catenacci orizzontali e verticali superiori protetti da una piastra in acciaio al manganese dello spessore di 3 mm., posizionata in obliquo al fine di ottenere la massima resistenza antitrapano.
Speciali battute della porta per resistere più a lungo ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato.
Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
Fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale, tasselli di fissaggio in dotazione.
Verniciatura a polvere termoindurente con essicazione a forno.
La feritoia frontale di mm. 170 x 8, dotata di scivolo e protezione anti-ripescaggio, consente l'introduzione di denaro contante, buste o piccoli plichi, senza la necessità di dovere effettuare l'apertura della cassaforte. Questa versione si rivela, pertanto, un

efficacissimo strumento di dissuasione contro furti e rapine, soprattutto in ambienti dove, nonostante circolino considerevoli quantità di denaro, siano scarse le misure di sicurezza.

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni